



Especificaciones Mecánicas de Herméticos Para Aire Acondicionado - **R-22 - 60 Hz**

Modelo	NOMINAL HP KW	IN ³ CM ³ PULGADAS CÚBICAS POR REVOLUCIÓN CENTÍMETROS CÚBICOS POR REVOLUCIÓN	CFH M ³ / HORA PIES CÚBICOS/ HORA METROS CÚBICOS/ HORA 50HZ 2900 RPM	PESO LÍQUIDO DEL COMPRESOR LIBRAS KILOGRAMOS MONOFÁSICO	PESO LÍQUIDO DEL COMPRESOR LIBRAS KILOGRAMOS TRIFÁSICO
CR16KQ	1.33	1.866	226.8	57	--
	0.99	30.58	6.42	25.9	--
CR16K6	1.33	1.866	226.8	64	--
	0.99	30.58	6.42	29	--
CR18KQ	1.5	2.227	270.6	57	61
	1.12	36.49	7.66	25.9	27.7
CR18K6	1.5	2.011	244.4	64	--
	1.12	32.95	6.92	29	--
CR20KQ	1.67	2.399	291.5	60	--
	1.24	39.31	8.25	27.2	--
CR20K6	1.67	2.227	270.6	65	--
	1.24	36.49	7.66	29.5	--
CR22KQ	1.83	2.494	303.1	60	--
	1.37	40.87	8.58	27.2	--
CR22K6	1.83	2.49	302.6	65	63
	1.37	40.8	8.57	29.5	28.6
CR24KQ	2	2.701	328.2	57	57
	1.49	44.26	9.29	25.9	25.9
CR24K6	2	2.701	328.2	68	66
	1.49	44.26	9.29	30.8	29.9
CR26K6	2.17	2.899	352.3	70	--
	1.62	47.5	9.97	31.8	--
CR28KQ	2.33	3.028	368	57	57
	1.74	49.62	10.42	25.9	25.9
CR28K6	2.33	3.024	367.5	70	68
	1.74	49.55	10.4	31.8	30.8
CR30KQ	2.5	3.209	389.9	60	61
	1.87	52.58	11.04	27.2	27.7
CR30K6	2.5	3.14	381.6	72	70
	1.87	51.45	10.8	32.7	31.8
CR32KQ	2.67	3.433	417.2	62	61
	1.99	56.25	11.81	28.1	27.7

Especificaciones Mecánicas de Herméticos Para Aire Acondicionado - **R-22 - 60 Hz**

CR32K6	2.67	3.488	423.9	73	71
	1.99	57.15	12	33.1	32.2
CR34KQ	2.83	3.784	459.7	62	61
	2.11	62	13.01	28.1	27.7
CR34K6	2.83	3.433	449.5	74	--
	2.11	56.25	12.73	33.6	--
CR35K6	2.92	3.778	459.1	74	73
	2.18	61.91	13	33.6	33.1
CR37KQ	3.08	4.061	493.4	64	66
	2.3	66.54	13.97	29	29.9
CR38K6	3.17	4.055	492.8	76	74
	2.36	66.45	13.95	34.5	33.6
CR41KQ	3.42	4.399	534.5	66	68
	2.55	72.08	15.13	29.9	30.8
CR42K6	3.5	4.399	534.6	77	76
	2.61	72.08	15.13	34.9	34.5
CR47KQ	3.92	4.954	602	76.5	73.5
	2.92	81.18	17.04	34.7	33.3
CR53KQ	4.42	5.473	665	76.5	73.5
	3.3	89.68	18.83	34.7	33.8
CR60K5	5	5.817	706.8	87	84
	3.73	95.32	20.01	39.5	38.1
CRN5-0500	5	6.221	755.9	91	92
	3.73	101.94	21.17	41.3	41.8